

DX 16-50 m m f/3.5-6.3 V F

ВЕЛИКОЛЕПНО. _____ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

Благодаря переменному фокусному расстоянию и быстрой фокусировке этот широкоугольный зум-объектив можно назвать по-настоящему универсальным. Он станет верным спутником во время повседневных прогулок и дальних путешествий и позволит делать фотографии и видеоролики отличного качества. Раз за разом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный и широкоугольный зум-объектив для формата DX.

Благодаря широкому байонету Z от Nikon делать снимки с помощью этого объектива можно из разных положений, от широкоугольного до портретного, сохраняя максимальную детализацию, глубину цвета и красивое размытие фона. При этом фокусировка выполняется быстро, точно и почти бесшумно.

В гуще событий

В широкоугольном положении объектив отлично подходит для съемки в условиях ограниченного пространства. Минимальное расстояние фокусировки 0,2 м позволяет четко фокусироваться на деталях вблизи.

Идеален для каждого события

Даже при недостаточном освещении вы сможете запечатлеть эмоции и движения, ничего не упустив. А мягкое боке выделит объекты съемки на красиво размытом фоне.

Великолепное видео

Этот объектив для беззеркальных фотокамер позволяет легко переходить от широкого угла к крупным планам. Видеоролики разрешением 4К получаются четкими и плавными даже при съемке на ходу.

Постоянно готов

Встроенная в объектив система подавления вибраций позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени больше, чем без нее¹. Вы сможете снимать четкие фотографии и видеоролики в сумерках, не опасаясь дрожания фотокамеры.

Полный контроль

Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.

Компактный

Этот широкоугольный зум-объектив NIKKOR Z весит всего 135 г, а в сложенном состоянии почти не выходит за габариты фотокамеры. При переноске в сложенном состоянии объектив заблокирован, но при повороте кольца зуммирования блокировка мгновенно снимается.
¹ Согласно стандартам CIPA

39 35 24 16 DX16-50 • 3,5-6,3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА CL-C4 (JME00601)



БЛЕНДА HN-40 (JMB00701)

CAPTURE TOMORROW



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВА NIKKOR Z DX 16-50 m m

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	Nikon DX
Фокусное расстояние	16—50 mm
Максимальная диафрагма	f/3,5-6,3
Минимальная диафрагма	f/22-40
Подавление вибраций	Встроенная оптическая система VR, 4,5 ступени (в соответствии со стандартом CIPA)
Конструкция объектива	9 элементов в 7 группах (включая 1 элемент из стекла ED и 4 асферические линзы)
Угол зрения	83°-31°30′
Система фокусировки	Система внутренней фокусировки (IF) с шаговым мотором (STM), ручная фокусировка
Минимальное расстояние	0,2 м от фокальной плоскости (в положении 24 мм)
фокусировки	
Максимальный коэффициент	Прибл. 0,2
воспроизведения	
Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
Установочный размер фильтра	46 MM
Диаметр х длина (согласно	Прибл. 70 $ imes$ 32 мм (при втянутом объективе)
рекомендациям CIPA)	
Bec	Прибл. 135 г
Принадлежности в комплекте	Передняя защитная крышка LC-46B 46 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка LF-N1
поставки	(в комплекте — белого цвета)
Дополнительные	Бленда HN-40 с присоединительной резьбой, чехол для объектива CL-C4, фильтры с присоединительной
принадлежности	резьбой 46 мм



