



NIKKOR Z | S-Line
24-120mm f/4 S

РАССКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ИСТОРИИ

Благодаря небольшому весу, передовым оптическим характеристикам и широкому диапазону зуммирования объектив NIKKOR Z 24-120mm f/4 S обладает множеством функций и отлично подходит для прогулок и путешествий. Если вы отправляетесь в спонтанные поездки или планируете масштабные экспедиции, возьмите с собой объектив, который позволит запечатлеть интересные объекты на фото и видео под разным углом.

ОСОБЕННОСТИ

ДИАПАЗОН ФОКУСНЫХ РАССТОЯНИЙ 24–120 ММ

Вы можете снимать величественные пейзажи, впечатляющие здания, живые уличные сюжеты, яркие портреты и многое другое. Снимайте что угодно, не меняя объективов.

ПОСТОЯННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА F/4

Используйте особенности постоянной экспозиции во всем диапазоне зуммирования при съемке фото и видео.

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ

Объектив NIKKOR Z 24-120mm f/4 S достаточно компактный для зум-объектива с таким широким диапазоном фокусных расстояний.

ПОТРЯСАЮЩАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ. НЕВЕРОЯТНАЯ РЕЗКОСТЬ.

Изображения получаются яркими и детализированными. Резкость сохраняется по всей площади кадра, а боке выглядит мягким и нежным.

НЕВЕРОЯТНАЯ ЧЕТКОСТЬ

Покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat предотвращают двоение изображения и блики, возникающие из-за случайного попадания света в объектив.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КРУПНЫЕ ПЛАНЫ

Короткое минимальное расстояние фокусировки 0,35 м во всем диапазоне зуммирования и максимальный коэффициент воспроизведения 0,39x обеспечивают невероятную детализацию кадра.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВИДЕО

Автофокусировка работает плавно и бесшумно, сдвиг и «дыхание фокуса» практически отсутствуют. Стабильный контроль экспозиции гарантирует плавное изменение освещения, а результат вас приятно удивит.

НАСТРАИВАЕМЫЙ КОНТРОЛЬ

Используйте бесшумное кольцо управления для настройки диафрагмы, ISO или коррекции экспозиции. Кнопке Fn на объективе можно назначить желаемые функции.

ЗАЩИЩЕННЫЙ

Объектив защищен от пыли и капель воды¹, а фторсодержащее покрытие Nikon на переднем элементе отталкивает грязь и облегчает чистку.

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и капель воды во всех ситуациях и при любых условиях.



NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ОБЪЕКТИВА LC-77B



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ОБЪЕКТИВА LF-N1



БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА HB-102



ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА CL-C2

CAPTURE TOMORROW



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX
Фокусное расстояние	24–120 мм
Максимальная диафрагма	f/4
Минимальная диафрагма	f/22
Конструкция объектива	16 элементов в 13 группах (включая 3 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией ED, 1 асферический элемент из стекла ED, 3 асферических элемента, элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat и покрытием ARNEO, а также передний элемент со фторсодержащим покрытием)
Угол зрения	Формат FX: от 84° до 20°20'; формат DX: от 61° до 13°20'
Шкала фокусного расстояния	Градуировка в миллиметрах (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	0,35 м во всех положениях зума (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,39x
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диапазон диафрагмы	f/4–22
Покрытие	Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat, фторсодержащее покрытие, покрытие ARNEO
Установочный размер фильтра	77 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 84 x 118 мм
Вес	Прибл. 630 г
Автофокусировка	ДА
Внутренняя фокусировка	ДА
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка LC-77B, задняя защитная крышка LF-N1 *, бленда объектива HB-102, чехол для объектива CL-C2
Код EAN	4960759906274
Код статьи	JMA714DA

* В комплект объектива могут входить разные задние защитные крышки.



NIKKOR Z | S-Line
24 - 120 mm f / 4 S

ЗУМ 24–120 ММ | ФИКСИРОВАННАЯ ДИАФРАГМА F/4 | ПОКРЫТИЕ ARNEO | КАЧЕСТВО
ЛИНЕЙКИ S | МНОГОПРИВОДНАЯ ФОКУСИРОВКА

