

**NIKKOR Z****24 - 50 mm f / 4 - 6.3****СЛЕДУЙТЕ ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ.**

Представляем сверхпортативный объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3. Объектив идеально подойдет для репортажной, пейзажной и интерьерной съемки. С помощью этого универсального зум-объектива можно запечатлеть практически все. Чрезвычайно компактный — берите его с собой практически везде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРТАТИВНЫЙ ПОЛНОКАДРОВЫЙ ЗУМ-ОБЪЕКТИВ

Этот объектив для беззеркальных фотокамер является самым маленьким и легким полнокадровым зум-объективом.¹ Охватывает универсальный диапазон фокусных расстояний от широкоугольного положения 24–50 мм до стандартного и позволяет использовать фильтры 52 мм.

ВЫДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Бескнопочный парковочный механизм объектива работает быстро и просто. Для приведения в начальное положение или выдвижения объектива достаточно поворота кольца зуммирования.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ СИСТЕМЫ NIKON Z

Благодаря широкому байонету Z, фотографии и видеоролики получаются резкими и равномерно освещенными по всему кадру.

НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА

Линза из стекла ED и асферические элементы объектива обеспечивают минимальный уровень искажений во всем диапазоне зуммирования — вы получаете четкие изображения с яркими цветами и глубоким контрастом.

ИДЕЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА ПРИ СЪЕМКЕ КРУПНЫМ ПЛАНOM

Минимальное расстояние фокусировки всего 0,35 м во всем диапазоне зуммирования дает вам полный контроль кадра: от крупных планов до фокуса на бесконечности.

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕО

Воспользуйтесь естественной перспективой для съемки видеороликов с разрешением 4K. Фокусировка выполняется бесшумно. При видеосъемке для достижения профессиональных результатов подавляется «дыхание фокуса».

ПЛАВНАЯ И БЕСШУМНАЯ АВТОФОКУСИРОВКА

Благодаря дополнительному свету, поступающему через байонет Z, и практически бесшумному шаговому мотору, обеспечивается быстрая, бесшумная и точная фокусировка.

НАСТРАИВАЕМОЕ КОЛЬЦО УПРАВЛЕНИЯ

Обеспечивает быстрый и бесшумный доступ к основным настройкам фотокамеры. Используйте его для управления диафрагмой, коррекции экспозиции или настройки ISO.

¹ Наименьшая длина и наименьший вес среди стандартных зум-объективов для полнокадровых беззеркальных фотокамер со сменными объективами, состоянием на 21 июля 2020 года.



NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
ОБЪЕКТИВА LC-52B



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
ОБЪЕКТИВА LF-N1

АКСЕССУАРЫ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА CL-C4



БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА HB-98

CAPTURE TOMORROW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВА NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

| | |
|--|---|
| Тип | Байонет Z от Nikon |
| Формат | FX/35 мм |
| Фокусное расстояние | 24–50 мм |
| Максимальная диафрагма | f/4–6,3 |
| Минимальная диафрагма | f/22–36 |
| Конструкция объектива | 11 элементов в 10 группах (включая 2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и 3 асферических элемента) |
| Угол зрения | Формат FX: от 84° до 47° Формат DX: от 61° до 31° 30' |
| Шкала фокусного расстояния | Градуированная в миллиметрах (24, 28, 35, 40, 50) |
| Система фокусировки | Внутренняя фокусировка |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,35 м от фокальной плоскости во всех положениях зума |
| Максимальный коэффициент воспроизведения | 0,17x (положение зума 50 мм) |
| Число лепестков диафрагмы | 7 (скругленное отверстие диафрагмы) |
| Диапазон диафрагмы | Положение зума 24 мм: от f/4 до 22 Положение зума 50 мм: от f/6,3 до 36 |
| Установочный размер фильтра | 52 мм (P = 0,75 мм) |
| Размеры | Прибл. 73,5 мм (макс. диаметр) x 51 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры при втянутом объективе) |
| Вес | Прибл. 195 г |
| Автофокусировка | Есть |
| Внутренняя фокусировка | Есть |
| Фокусировка | Автоматическая, ручная |
| Аксессуары в комплекте | Передняя защитная крышка объектива LC-52B, задняя защитная крышка объектива LF-N1 |
| Код EAN | 4960759904256 |
| Код материала | JMA712DA |

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этой брошюре. Внешний вид продукта и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Июль 2020 г. © Nikon Corporation.



CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z

24 - 50 m m f / 4 - 6 . 3

СТАНДАРТНЫЙ ЗУМ-ОБЪЕКТИВ 24–50 мм | ДЛЯ БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ ФОТОКАМЕР ФОРМАТА FX |
БЕСШУМНАЯ АФ | ВЫДВИЖНОЙ | ПОРТАТИВНЫЙ



Камера Z 5 © Shohki Eno