



**PROSTAFF**



**ВАШ  
СЛЕДУЮЩИЙ  
УРОВЕНЬ**





#### ОКУЛЯР С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ ФОКУСИРОВКИ

Алюминиевое кольцо с плавной прокруткой и обрезиненным глазником обеспечивает точную фокусировку на визирной сетке и быстрый захват цели.



#### ПОДПРУЖИНЕННЫЙ МЕХАНИЗМ МГНОВЕННОГО СБРОСА ПОПРАВКИ

Подпружиненные рукоятки горизонтальной и вертикальной поправок могут быть сброшены на «ноль» после прицеливания для быстрого сравнения настроек.

#### ДЮЙМОВЫЙ КОРПУС

Прочный и надежный корпус диаметром 25 мм.



#### БОКОВАЯ ОТСТРОЙКА ПАРАЛЛАКСА

Отстройка параллакса позволяет выставлять регулировки четко соответствующие заданной дистанции и компенсировать эффект параллакса.



#### x4-КРАТНЫЙ ЗУМ

Обеспечивает возможность использовать прицелы как для близких так и для дальних дистанций.



#### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Уплотнительные кольца для предотвращения попадания влаги внутрь корпуса.



#### УДАРОПРОЧНОСТЬ

Рассчитан на сильную отдачу и жесткие условия эксплуатации.



#### ЗАПОЛНЕНИЕ АЗОТОМ

Защищен от запотевания при перепадах температуры.



#### ПОЛНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Многослойное антибликовое покрытие всех соприкасающихся с воздухом стеклянных поверхностей улучшает светопропускание, яркость и контрастность.



#### БОЛЬШОЙ И СТАБИЛЬНЫЙ ВЫНОС ТОЧКИ ВИЗИРОВАНИЯ

Защищает бровь и позволяет безопасно вести огонь без риска травмирования.



#### БОКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПАРАЛЛАКСА ФОКУСИРОВКИ

(на дальних дистанциях)

Ручка регулировки параллакса позволяет стрелку изменять настройки, не меняя положения.



#### ПОДПРУЖИНЕННЫЙ МЕХАНИЗМ МГНОВЕННОГО СБРОСА РЕГУЛИРОВОК

Высокоточный поворотный шаговой механизм регулировки визирной сетки с шагом 1/4 угловой минуты позволяет быстрее прицеливаться и сохранять регулировки даже при сильной отдаче.




#### АЛЮМИНИЕВЫЕ РУКОЯТКИ PROSTAFF

P5 имеет алюминиевый корпус для повышения долговечности.


Крышки рукояток, кольца зуммирования и фокусировки окуляра имеют эргономичную накатку, позволяющую пользоваться регулировками даже в перчатках.

#### ПРИЦЕЛЬНЫЕ СЕТКИ PROSTAFF P5


Новая линейка PROSTAFF P5 включает в себя модели с новой сеткой MK1-MOA, а также сетками BDC и Duplex. Сетка MK1-MOA может использоваться для оценки расстояния, размера цели, выноса точки прицеливания по высоте и поправки на ветер при заданном увеличении. Асимметричный дизайн обеспечивает дополнительный вынос точки прицеливания для дальних выстрелов.



MK1-MOA



BDC



DUPLEX



МОДЕЛЬ	2,5-10×42	3-12×42SF	4-16×42SF	4-16×50SF	6-24×50SF
ВИЗИРНАЯ СЕТКА	DUPLEX/BDC	BDC	BDC/MK1-MOA	BDC	BDC
ФАКТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ	2,5×-10×	3×-12×	4×-16×	4×-16×	6×-24×
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	42	42	42	50	50
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА (мм)	50,3	50,3	50,3	60,3	60,3
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ОКУЛЯРА (мм)	44	44	44	44	44
ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ ФИЛЬТРА	M46×0,75	M46 × 0,75	M46 × 0,75	M55 × 0,75	M55 × 0,75
ВЫХОДНОЙ ЗРАЧОК (мм)	16,8-4,2	14,0-3,5	10,5-2,6	12,5-3,1	8,3-2,1
ВЫНОС ТОЧКИ ВИЗИРОВАНИЯ (мм)	101,6-96,5	101,6-94	101,6-94	101,6-94,0	101,6-91,4
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ 100 м (м)	13,4-3,4	11,2-2,8	8,4-2,1	8,4-2,1	5,6-1,4
ДИАМЕТР ТУБУСА (мм)	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
ШАГ НАСТРОЙКИ	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут	1 щелчок: 1/4 угловой минуты 1 оборот: 12 угловых минут
МАКС. ВНУТРЕННЯЯ РЕГУЛИРОВКА (ПРЯМАЯ)	75 угловых минут	60 угловых минут	40 угловых минут	40 угловых минут	30 угловых минут
НАСТРОЙКА ПАРАЛЛАКСА (м)	91,4	45,7—∞	45,7—∞	45,7—∞	45,7—∞
ДЛИНА (мм)	320	333	344	374	394
ВЕС (г)	440	485	490	570	580

PROSTAFF



Nikon Europe B.V.  
Триполис 100, Бюргервезейспад 101  
1076ER Амстердам, Нидерланды  
www.europe-nikon.com

Nikon Vision CO., LTD.  
Никон Футаба Билдинг, 3-25, Футаба 1  
Шинагава-ку, Токио 142-0043, Япония  
www.nikon.com/sportoptics



Все товарные знаки Nikon являются собственностью Nikon Corporation. Свойства и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.