

**NIKKOR Z****24 – 200 m m f / 4 - 6.3 V R****Д Л Я В С Е Х П У Т Е Ш Е С Т В И Й**

Собираетесь в путешествие? Благодаря широкому диапазону фокусных расстояний 24–200 мм и красивому боке этот быстро фокусирующийся зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер может стать единственным объективом, который заменит все остальные. Он компактный, легко помещается в небольшие комплекты оборудования и защищен от пыли и влаги.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Сверхкомпактный Зум-Телеобъектив

Полнокадровый объектив для беззеркальных фотокамер с диапазоном фокусных расстояний от широкоугольного 24мм до телефото 200мм. Он весит всего 570 г и позволяет использовать фильтры 67 мм. Переключатель блокировки зума обеспечивает защиту объектива в сложенном положении, когда он не используется.

Превосходный Контраст

Асферическая линза из стекла ED и другие асферические элементы объектива обеспечивают минимальный уровень искажений во всем диапазоне зуммирования. Вы получаете четкие изображения с яркими цветами и глубоким контрастом, независимо от того, снимаете ли вы в широкоугольном положении или в положении телефото.

Четкие и резкие изображения

Покрытие ARNEO предотвращает двоение изображения и блики. Получаются более четкие изображения даже при съемке источников прямого света под широкими углами. Точечные источники света, такие как уличные фонари ночью, воспроизводятся точно.

Четкие изображения при слабом освещении

Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать четкие фото с приближением далеких объектов в сумерках или бескрайние пейзажи и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат.²

Превосходный баланс

Благодаря крупному байонету Z обеспечивается уникальная конструкция — более крупные линзы размещаются сзади, что гарантирует превосходный баланс и управляемость.

Защита от пыли и капель воды

Объектив защищен от пыли и капель воды. Фторсодержащее покрытие эффективно защищает объектив от воды, пыли и грязи без потери качества изображения.

¹ Согласно стандартам CIPA.

² Для обеспечения максимальной производительности VR убедитесь, что на вашей фотокамере Nikon установлена последняя версия прошивки.



ВКЛЮЧЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА CL-C1



БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА HB-93



ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
LC-67B



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
LF-N1

CAPTURE TOMORROW**NIKKOR Z 24 – 200 m m f / 4 - 6.3 V R**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NIKKOR Z 24–200mm f/4-6.3 VR

Тип	Байонет Z от Nikon
Формат	FX/35 мм
Фокусное расстояние	24–200 мм
Максимальная диафрагма	f/4–6,3
Минимальная диафрагма	f/22–36
Конструкция объектива	19 элементов в 15 группах (включая 2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 1 асферический элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 2 асферических элемента, элементы с покрытием ARNEO, а также передний элемент со фторсодержащим покрытием)
Угол зрения	Формат FX: 84°–12°20'. Формат DX: 61°–8°.
Шкала фокусного расстояния	Градуированная в миллиметрах (24, 35, 50, 70, 105, 135, 200)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки (измеряется от фокальной плоскости)	Положение зума 24 мм: 0,5 м Положение зума 35 мм: 0,54 м Положение зума 50 мм: 0,55 м Положение зума 70 мм: 0,58 м Положение зума 105 мм: 0,65 м Положение зума 135 мм: 0,68 м Положение зума 200 мм: 0,7 м
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,28-кратный
Система подавления вибраций (VR) для стабилизации изображения	Есть
Подавление вибраций	Смещение линз с использованием линейных моторов (VCM)
Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
Покрытие	Фторсодержащее покрытие, покрытие ARNEO
Установочный размер фильтра	67 мм (P = 0,75 мм)
Размеры	Прибл. 76,5 мм (макс. диаметр) x 114 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
Вес	Прибл. 570 г
Автофокусировка	Есть
Внутренняя фокусировка	Есть
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка LC-67B, задняя защитная крышка LF-N1, бленда объектива HB-93, чехол для объектива CL-C1

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этой брошюре. Внешний вид продукта и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Февраль 2020 г. ©Nikon Corporation.

©Céline Jentzsch



CAPTURE TOMORROW



NIKKOR Z 24–200mm f/4-6.3 VR