



NIKKOR Z | S-Line

24–70mm f/2.8 S

ОДИН ОБЪЕКТИВ.
ТЫСЯЧИ ИСТОРИЙ.



Представляем профессиональный зум-объектив 24–70 мм f/2,8 в компактном корпусе. Этот объектив для полнокадровых беззеркальных фотокамер имеет надежную конструкцию и оснащен улучшенной оптикой. Это эффективный инструмент, на который можно положиться в любых условиях даже при недостаточном освещении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Больше света. Больше свободы

Репортажная съемка. Свадьбы. Коммерческие проекты. Что бы вы ни снимали, каждая деталь сюжета воспроизводится с потрясающей точностью. А если обстоятельства требуют видеосъемки, глубину резкости можно менять прямо на объективе.

Подлинная глубина

Широкий байонет Z и постоянная светосила f/2,8 дают отличный результат при слабой освещенности. Диафрагма с девятью скругленными лепестками обеспечивает красивое, естественное боке.

Потрясающие крупные планы

Этот объектив обеспечивает высокую резкость и отличное качество при съемке крупным планом — выше, чем у аналогов с таким же фокусным расстоянием.

Бликам — нет

Благодаря конструкции объектива с 17 элементами в 15 группах, в кадре отлично смотрятся даже точечные источники света и достигается эффект расходящихся лучей. Покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat исключают двоение и блики из-за падения света вертикально или по диагонали.

Гибкое управление

Блокировка АФ, замер экспозиции, брекетинг. Вы можете назначить кнопке «Fn» на объективе в общей сложности 21 различную функцию.

Фокусировка

С помощью информационного экрана OLED можно быстро настраивать диафрагму, расстояние фокусировки, точное фокусное расстояние и глубину резкости изображаемого пространства прямо на объективе.

Один объектив. Любые условия съемки

Объектив надежно герметизирован и подходит для ежедневного профессионального использования. Фторсодержащее покрытие защищает объектив от воды, пыли и грязи без потери качества изображения.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА CL-C2



БЛЕНДА НВ-87 ДЛЯ
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S



БЛЕНДА НВ-87



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
ОБЪЕКТИВА LF-N1

CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВА NIKKOR Z 24–70 mm f/2.8 S

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX/35 mm
Фокусное расстояние	24–70 mm
Максимальная диафрагма	f/2.8
Минимальная диафрагма	f/22
Конструкция объектива	17 элементов в 15 группах (включая 2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 4 асферических элемента, элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat и покрытием ARNEO, а также передний и задний элементы со фторсодержащим покрытием)
Угол зрения	Формат FX: от 84° до 34°20'; формат DX: от 61° до 22°50'
Шкала фокусного расстояния	Градуированная в миллиметрах (24, 28, 35, 50, 70)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка, ручная фокусировка с помощью специального кольца фокусировки
Минимальное расстояние фокусировки	0,38 м от фокальной плоскости во всех положениях зума
Максимальный коэффициент воспроизведения	Прибл. 0,22-кратный
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Покрытие	Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat, фторсодержащее покрытие, покрытие ARNEO
Установочный размер фильтра	82 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 89 мм (макс. диаметр) x 126 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
Вес	Прибл. 805 г
Автофокусировка	Многоприводная фокусировка с шаговыми моторами (STM)
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-82B диаметром 82 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-N1, байонетная бленда HB-87, чехол для объектива CL-C2

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этой брошюре. Внешний вид продукта и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



CAPTURE TOMORROW



NIKKOR Z 24–70 mm f/2.8 S