

# NIKKOR Z | S-Line

## 400mm f/2.8 TC VR S



ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ

Этот светосильный, прочный и надежный полнокадровый супертелеобъектив с фокусным расстоянием 400 мм и встроенным телеконвертером позволит вам не ограничивать себя при выборе кадра, когда важна каждая деталь.

### ОСОБЕННОСТИ

#### ВСТРОЕННЫЙ 1,4-КРАТНЫЙ ТЕЛЕКОНВЕРТЕР

Достаточно щелкнуть переключатель на правой стороне объектива, чтобы активировать телеконвертер и увеличить фокусное расстояние до 560 мм.

#### НАДЕЖНАЯ АВТОФОКУСИРОВКА

Система автофокусировки Nikon Silky Swift VCM с оптическим энкодером ABS обеспечивает удивительно быструю фокусировку с точным захватом и отслеживанием объекта.

#### ПОТРЯСАЮЩЕЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Максимальная диафрагма f/2,8 открывает множество возможностей и дает красивое округлое боке. Встроенная система подавления вибраций дает преимущество в 5,5 ступени.

#### ПРЕВОСХОДНЫЙ ЦВЕТ, РЕЗКОСТЬ И КОНТРАСТ

Мезоаморфное антибликовое покрытие от Nikon - лучшее в своем классе антибликовое покрытие. Устраняет блики и двоение изображения, препятствуя попаданию в объектив диагональных и вертикальных световых лучей. Линзы из стекла ED, Super ED и SR сводят к минимуму хроматическую абберацию.

#### ПРОЧНЫЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

Центр тяжести объектива расположен ближе к задней части, что повышает стабильность. Все движущиеся части надежно защищены от пыли и капель воды<sup>1</sup>, а фторсодержащее покрытие от Nikon предохраняет передний элемент.

#### НАСТРАИВАЕМЫЙ КОНТРОЛЬ

Дождаться ответ по пресс-релизу от продавцов<sup>2</sup>.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Съемная ножка для штатива обеспечивает оптимальный баланс при установке объектива на штатив. Гнездо безопасности Kensington® гарантирует защиту.

#### ПОДДЕРЖКА ФИЛЬТРОВ

Встроенное гнездо для фильтра позволяет легко устанавливать фильтр, обеспечивая еще больший контроль при сложном освещении.

<sup>1</sup> Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и капель воды во всех ситуациях и при любых условиях.

<sup>2</sup> Кнопку настройки памяти можно активировать после обновления прошивки.



NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ОБЪЕКТИВА LC-K105 (СЪЕМНАЯ)



ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ОБЪЕКТИВА LF-N1



БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА НК-42



ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА CL-L3



РЕМЕНЬ LN-3

CAPTURE TOMORROW



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX
Фокусное расстояние	Без встроенного телеконвертера: 400 мм; со встроенным телеконвертером: 560 мм
Максимальная диафрагма	Без встроенного телеконвертера: f/2,8; со встроенным телеконвертером: f/4
Минимальная диафрагма	Без встроенного телеконвертера: f/22; со встроенным телеконвертером: f/32
Конструкция объектива	25 элементов в 19 группах (включая 7 элементов в 4 группах во встроенном телеконвертере, 2 линзы из стекла ED, 2 линзы из флюорита, 1 линзу из стекла Super ED, 1 линзу из стекла SR, элементы с мезоаморфным покрытием и покрытием ARNEO, а также переднюю линзу со фторсодержащим покрытием)
Угол зрения	Формат FX — без встроенного телеконвертера: 6° 10'; со встроенным телеконвертером: 4° 30'; формат DX — без встроенного телеконвертера: 4°, со встроенным телеконвертером: 2° 50'
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	2,5 м
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,17
Подавление вибраций	Смещение линз с использованием линейных моторов (VCM)
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диапазон диафрагмы	Без встроенного телеконвертера: f/2,8–22; со встроенным телеконвертером: f/4–32
Покрытие	Фторсодержащее покрытие, покрытие ARNEO, мезоаморфное покрытие
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Приблизительно 156 x 380 мм (расстояние от крепежного фланца до края объектива)
Вес	Приблизительно 2950 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Переключатель ограничения фокусировки	Два положения: FULL (от ∞ до 2,5 м) и от ∞ до 6 м
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка LC-K105, задняя защитная крышка LF-N1, бленда объектива HK-42, чехол для объектива CL-L3, ремень LN-3
Код EAN	4960759906984
Код материала	JMA50IDA

Рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Не используйте этот объектив, если у вас есть кардиостимулятор или другое кардиологическое устройство. Магнитное поле этого объектива может привести к неисправности медицинского оборудования. Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этой брошюре. Внешний вид продукта, его технические и рабочие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Nikon Corporation, январь, 2022 г.



CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z | S-Line  
400 mm f/2.8 TC VR S

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 400 ММ | ВСТРОЕННЫЙ 1,4-КРАТНЫЙ ТЕЛЕКОНВЕРТЕР | СВЕТОСИЛА F/2,8 | КАЧЕСТВО ЛИНЕЙКИ S | МЕЗОАМОРФНОЕ ПОКРЫТИЕ

