



NIKKOR Z | S-Line

70 – 200 mm f / 2.8 VR S

НЕЗАМЕНИМЫЙ

Этот светосильный полнокадровый объектив для беззеркальных фотокамер с диапазоном фокусных расстояний 70–200 мм, улучшенной оптикой и надежной герметизацией подходит для любых условий съемки. Независимо от того, снимаете ли вы спортивные состязания, мероприятия или репортажи, исключительно компактная конструкция позволяет вам забыть о расстояниях.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Невероятная резкость

Этот объектив отличается выдающейся резкостью по всему кадру, даже при съемке с максимально открытой диафрагмой или на близких расстояниях. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,5 м в широкоугольном положении и 1 м в положении телефото.

Прекрасное боке

Широкий байонет Z, постоянная светосила f/2,8 и скругленное отверстие 9-лепестковой диафрагмы дают отличный результат при любом освещении. Этот зум-телеобъектив обеспечивает плавный естественный эффект боке до самого края кадра.

Превосходный контраст

Покрытие ARNEO и нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat предотвращают двоение изображения и блики. Элемент из стекла SR от Nikon противодействует хроматической аберрации, корректируя трудно контролируемый синий свет. Изображения стали резче. Контраст улучшился.

Готов к видеосъемке

Информационная панель объектива располагает шкалой глубины резко изображаемого пространства, так что вы можете легко определить минимальное и максимальное расстояние при любой диафрагме. «Дыхание фокуса» практически отсутствует, стабильное управление диафрагмой помогает менять экспозицию на протяжении эпизода.

Проверенная эргономика Nikon

Для колец зуммирования и фокусировки подобран комфортный вращающий момент. Бесшумное кольцо управления можно использовать для управления диафрагмой, ISO или коррекцией экспозиции.

Кнопка «Fn»

Блокировка АФ, замер экспозиции, брекетинг. Вы можете назначить кнопке «Fn» на объективе в общей сложности 21 различную функцию.

Информационная панель ОСИД (OLED)

С помощью информационного экрана ОСИД (OLED) можно быстро проверять диафрагму, расстояние фокусировки, точное фокусное расстояние, ISO и глубину резко изображаемого пространства прямо на объективе.



ВКЛЮЧЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЧЕХОЛ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА CL-C3



БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА NB-92



КРЫШКА ОБЪЕКТИВА LC-77B



КРЫШКА ОБЪЕКТИВА LF-N1

CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z 70 – 200 mm f / 2.8 VR S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NIKKOR Z 70–200 mm

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX/35 мм
Фокусное расстояние	70–200 мм
Максимальная диафрагма	f/2,8
Минимальная диафрагма	f/22
Конструкция объектива	21 элемент в 18 группах (включая 6 элементов из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 2 асферических элемента, 1 флюоритовый элемент, 1 элемент SR, элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat и покрытием ARNEO, а также передний элемент со фторсодержащим покрытием)
Угол зрения	Формат FX: 34° 20'–12° 20'. Формат DX: 22° 50'–8°
Шкала фокусного расстояния	Градуированная в миллиметрах (70, 85, 105, 135, 200)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки (измеряется от фокальной плоскости)	Положение зума 70 мм: 0,5 м
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,2 ×
Система подавления вибраций (VR) для стабилизации изображения	Есть
Подавление вибраций	Смещение линз с использованием линейных моторов (VCM)
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Покрытие	Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat, покрытие ARNEO, фторсодержащее покрытие
Установочный размер фильтра	77 мм (P = 0,75 мм)
Размеры	Максимальный диаметр составляет прибл. 89 x 220 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
Вес	Прибл. 1440 г (с кольцом для штатива). Прибл. 1360 г (без кольца для штатива)
Автофокусировка	Есть
Внутренняя фокусировка	Есть
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Переключатель ограничения фокусировки	Два положения: ПОЛНОЕ (∞ до 0,5 м) и ∞ –5 м
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка LC-77B, задняя защитная крышка LF-N1, бленда объектива HB-92, чехол для объектива CL-C3

примечание : Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики данного изделия в любое время без предварительного уведомления.

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этой брошюре. Внешний вид продукта и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ©Nikon Corporation, 01-2020

©Chris McLennan



CAPTURE TOMORROW



NIKKOR Z 70–200 mm f/2.8 VR S