



Z 5

БЕЗГРАНИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Добро пожаловать в многогранный мир беззеркальной полнокадровой фотосъемки. Полнокадровая фотокамера Nikon Z 5 отличается прочностью, легкостью, простотой в обращении и совместима со всеми объективами NIKKOR Z. С камерой Z 5 вы достигнете нового уровня качества изображения во время фото- и видеосъемки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВСЕШ МИР В КАДРЕ

Широкий байонет Z и полнокадровая 24,3-мегапиксельная КМОП-матрица обеспечивают большую детализацию, глубину и разнообразие цветовых оттенков. Вы получите четкие изображения с широким динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.

СВЕТОСИЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ОБЪЕКТИВ, ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми полнокадровыми объективами NIKKOR Z. Сверхпортативный объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 входит в базовый комплект фотокамеры Z 5.

273-ТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА ГИБРИДНОЙ АФ

Благодаря сверхширокой области АФ обеспечивается быстрая, точная и плавная фокусировка по всему кадру. АФ по глазам отслеживает глаза человека и фокусируется на них, позволяя создавать превосходные портреты. Благодаря АФ с распознаванием животных можно делать эффектные фотографии кошек и собак.

ПОДАВЛЕНИЕ ВИБРАЦИЙ: БЕЗ КОЛЕБАНИЙ

Встроенная система подавления вибраций по пяти осям позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее.

ВИДЕОРОЛИКИ В ФОРМАТЕ 4К

Полнокадровые объективы NIKKOR Z обеспечивают превосходную глубину резкости. Снимайте фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте вызывающие восторг цейтраферные видеоролики с помощью встроенных функций фотокамеры.

ДВА ГНЕЗДА ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ, ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ USB

Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II. Вы можете заряжать (в выключенном состоянии) или питать фотокамеру Nikon Z 5 через USB¹.

РЕЗКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИДОИСКАТЕТЕЛЬ И ОТКЛОНЯЕМЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Электронный видоискатель с разрешением 3690 тыс. точек поможет вам запечатлеть все, что попало в кадр. Благодаря отклоняемому сенсорному экрану можно свободно снимать с высоких и низких ракурсов.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ WI-FI® И BLUETOOTH®

Приложение Nikon SnapBridge может превратить ваш телефон в мощный аксессуар. Без труда передавайте фотографии или видеоролики или превратите мобильное устройство в дистанционный монитор и контроллер.

¹Требуется USB-кабель (USB-C).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПЕРЕХОДНИК БАЙОНЕТА FTZ



БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК MB-N10



ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ EN-EL15C



ВСПЫШКА SPEEDLIGHT SB-500



Z 5

CAPTURE TOMORROW



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Z 5

Тип	Беззеркальная		
Байонет объектива	байонет Z от Nikon		
Матрица	NIKON, формат FX, КМОП		
Эффективное число пикселей	24,3 млн		
Гнездо для карты памяти	2 карты Secure Digital (SD), SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-II), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II)		
Видоискатель	Электронный видоискатель, 1,27 см Quad-VGA ОСИД (OLED), прибл. 3690 тыс. точек. Покрытие кадра: прибл. 100% (на фактическом экране), увеличение: прибл. 0,8-кратное (при использовании объектива 50 мм, сфокусированного на бесконечность, с коррекцией -1,0 м-1)		
Совместимые объективы	Объективы NIKKOR с байонетом Z, объективы NIKKOR с байонетом F (необходим переходник байонета; возможны ограничения)		
Тип затвора	Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки; электронный затвор		
Выдержка	От 1/8000 до 30 с (выбор шага 1/3 или 1/2 EV), выдержка от руки, время, X200		
Скорость непрерывной съемки	До 4,5 кадров в секунду с АФ и АЭ		
Чувствительность ISO	От 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV		
Система автофокусировки	Гибридная АФ с определением фазы/АФ с функцией определения контраста и вспомогательной подсветкой АФ, 273 точки фокусировки (одноточечная АФ)		
Подавление вибраций (VR)	Смещение матрицы по пяти осям, смещение линз (при использовании объективов, оснащенных функцией VR)		
Встроенная вспышка	Нет		
Управление вспышкой (для внешней вспышки Speedlight)	TTL: управление вспышкой i-TTL; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL используется при матричном центровзвешенном замере экспозиции и замере экспозиции по ярким участкам, а стандартная заполняющая вспышка i-TTL — при точечном замере.		
Видеозапись в пикселях/частота кадров	3840 × 2160 (4K UHD): 30р, 25р, 24р; 1920 × 1080: 60р, 50р, 30р, 25р, 24р		
Видеоролики	Метод сжатия видеоролика: H.264/MPEG-4 AVC, формат файла: MOV или MP4, доступно электронное подавление вибраций, вывод видеожурнала (N-Log) недоступен		
Устройство записи звука	Встроенный стерео- или внешний микрофон с аттенуатором; возможность регулировки чувствительности		
Монитор	8 см, прибл. 1040 тыс. точек, сенсорный экран, отклоняемый экран		
Внешний интерфейс	Разъем USB (тип C: SuperSpeed USB), микро-разъем HDMI (тип C), разъем для внешнего стереомикрофона, башмак для принадлежностей		
Беспроводное подключение	WI-FI®/ BLUETOOTH®		
Батарея	Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15c. Также можно использовать батареи EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15. Обратите внимание, что на одной зарядке может быть сделано меньше снимков, чем с EN-EL15c.		
Размеры (Ш x В x Д)/вес	Прибл. 134 × 100,5 × 69,5 мм, прибл. 675 г		
Принадлежности в комплекте	Защитная крышка BF-N1, резиновый наглазник DK-29 (поставляется прикрепленным к фотокамере), литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15c с защитной крышкой, зарядное устройство для батареи MH-25a (поставляется с сетевым переходником или сетевым шнуром, тип и форма которого зависят от страны или региона продажи), ремень AN-DC19, USB-кабель UC-E24, крышка башмака для принадлежностей BS-1.		
Код материала	VOA040AE		
Код EAN	4960759904645		

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ	Комплект Z 5 24–50	Комплект Z 5 + FTZ	Комплект Z 5 24–50 + FTZ
Код материала	VOA040K001	VOA040K002	VOA040K003
Код EAN	4960759904676	4960759153890	4960759153906

