

**Z fc**

НАШЕ НАСЛЕДИЕ.  
ВАШЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ.

**В Z fc ретро дизайн фотокамер Nikon сочетается с инновационными технологиями серии Z, выливаясь в превосходное качество изображения и безупречный стиль. От фотографий до видеороликов и влогов. Сделайте большой шаг в будущее и раскройте свой творческий потенциал с легкой, производительной беззеркальной фотокамерой формата DX. Легендарные технологии в ваших руках.**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА ПРЕЖНИХ МОДЕЛЕЙ

На создание беззеркальной фотокамеры Z fc наших специалистов вдохновила знаменитая пленочная зеркальная фотокамера Nikon FM2, выпущенная в начале 80-х. От нее новая модель взяла некоторые детали конструкции: от дисков управления до круглого видоискателя и гравировки классического логотипа Nikon на пентапризме.

### ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СЪЕМКИ

Наслаждайтесь превосходной резкостью, детализацией и четкостью днем и ночью благодаря байонету Z и матрице формата DX с разрешением 20,9 мегапикселей и широким диапазоном чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. Быстрая и плавная система автофокусировки позволяет снимать со скоростью до 11 кадров в секунду.

### ДИСКЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для настройки выдержки, коррекции экспозиции и чувствительности ISO не нужно заходить в меню: для этого предусмотрены отдельные диски. Можно настроить фотокамеру так, чтобы менять выдержку и корректировать экспозицию с помощью дисков управления.

### ДИСПЛЕЙ НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ И КРУГЛЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ

Небольшой дисплей в верхней части фотокамеры позволяет быстро проверить диафрагму. Круглый электронный видоискатель гарантирует четкое изображение.

### СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

Сенсорный экран высокого разрешения с переменным углом наклона позволяет легко снимать с любого ракурса. Разверните экран, и фотокамера автоматически перейдет в режим автопортрета. С ним очень удобно снимать себя на видео и делать селфи.

### ПОТРЯСАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ РАЗРЕШЕНИЕМ 4K

Снимайте классные видеоролики и яркие влоги. Вы можете записывать видеоролики разрешением 4K/UHD с частотой кадров 30p, а также вести замедленную съемку в формате Full HD.

### СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОБЪЕКТИВА NIKKOR Z 28MM F/2.8 SE

Специальная версия объектива серии Z с постоянным фокусным расстоянием. Дизайн унаследован от оригинальных объективов Nikkor AI для фотокамер Nikon FM2. Даже название объектива написано тем же шрифтом. Даже название объектива написано тем же шрифтом. При использовании с Z fc объектив обеспечивает кадрирование DX, что эквивалентно фокусному расстоянию 42 мм: отличный вариант для портретов и влогов.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



УДЛИНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА GR-1



ВСПЫШКА SPEEDLIGHT SB-500



БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН ME-WI



ПЕРЕХОДНИК БАЙОНЕТА FTZ



ЛИТИЙ-ИОННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ EN-EL25

**Z fc**

CAPTURE TOMORROW



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Z fc

Тип	Беззеркальная
Байонет объектива	Байонет Nikon Z
Матрица	КМОП-матрица формата DX размером 23,5 × 15,7 мм
Эффективное число пикселей	20,9 млн
Гнездо для карты памяти	1 карта Secure Digital (SD)
Видоискатель	Электронный видоискатель ОСИД (OLED) с диагональю 1,0 см, разрешением прибл. 2360 тыс. точек (XGA), регулировкой цветового баланса, автоматической и ручной (7 уровней) регулировкой яркости
Совместимые объективы	Объективы NIKKOR с байонетом Z, объективы NIKKOR с байонетом F (необходим переходник байонета; возможны ограничения)
Тип затвора	Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки; электронный затвор
Выдержка	С помощью диска управления выдержкой: от 1/4000 до 4 с (1 ступень), выдержка от руки, длительная выдержка, x (синхронизация вспышки) С помощью главного диска управления: от 1/4000 до 30 с (1/3 ступени, можно увеличить до 900 с в режиме М), выдержка от руки, длительная выдержка, x (синхронизация вспышки)
Скорость непрерывной съемки	До 11 кадров в секунду, непрерывная Н: прибл. от 1 до 4 кадров в секунду, непрерывная В: прибл. 5 кадров в секунду, непрерывная В (увеличенная): прибл. 11 кадров в секунду
Чувствительность ISO	От 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 EV, увеличенное значение прибл. до эквивалента 204 800 единиц ISO
Система автофокусировки	Гибридная АФ с определением фазы/АФ с функцией определения контраста и вспомогательной подсветкой АФ
Управление вспышкой	TTL: управление вспышкой i-TTL; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL используется при матричном центровзвешенном замере экспозиции и замере экспозиции по ярким участкам, а стандартная заполняющая вспышка i-TTL — при точечном замере.
Видеоролики — размер кадра (в пикселях) и частота кадров при видеосъемке	3840 × 2160 (4K UHD); 30p (прогрессивная), 25p, 24p; 1920 × 1080: 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; 1920 × 1080 (замедленная съемка): 30p (x4), 25p (x4), 24p (x5).
Видеоролики — устройство записи звука	Встроенный стерео- или внешний микрофон с аттенуатором; возможность регулировки чувствительности
Монитор	Сенсорный ЖК-монитор TFT диагональю 7,5 см с переменным углом наклона, разрешением прибл. 1040 тыс. точек, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой цветового баланса и ручной (11 уровней) регулировкой яркости.
Внешний интерфейс	Разъем USB типа С, разъем HDMI типа D, стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении)
Беспроводное подключение	WiFi®: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth®: спецификация Bluetooth версии 4.2, Bluetooth Low Energy
Батарея	Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL25
Размеры (Ш × В × Д)	Прибл. 134,5 × 93,5 × 43,5 мм
Принадлежности в комплекте поставки	Защитная крышка BF-N1, окуляр видоискателя DK-32 (поставляется прикрепленным к фотокамере), литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL25, зарядное устройство MH-32, ремень AN-DC23
Код EAN	4960759906434 (только корпус)
Код статьи	VOA090AE
Доступные комплекты	Актуальную информацию см. на веб-сайте

<sup>1</sup> Фактическая частота кадров для 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p и 24p составляет 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадра в секунду соответственно. Выбор качества изображения (обычное/высокое) поддерживается для всех размеров за исключением 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p и 1920 × 1080 (замедленная съемка, когда устанавливается «высокое» качество).

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этой брошюре. Внешний вид продукта, его технические и рабочие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Июнь 2021 г. © Корпорация Nikon.



CAPTURE TOMORROW

Z fc

DX 20,9 МП | ДО 11 КАДРОВ В СЕКУНДУ | ВИДЕО 4K | ПЕРЕМЕННЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЭКРАНА | WI-FI®/BLUETOOTH®



© Нгуу Тран